

TANK ÜSTÜ VİDALI KOMPRESÖRLER / TANK MOUNTED AIR SCREW COMPRESSORS

MODEL	7,5 Bar	10 Bar	13 Bar	MOTOR		BAĞLANTI	TANK	SES	ÖLÇÜLER (mm)			AĞIRLIK
	L/min	L/min	L/min	HP	kW	(G")	(LİTRE)	Db (A)	X	Y	Z	(kg)
SVK 7,5-T	870	690	560	7,5	5,5	3/4	500	65	660	1900	1500	370
SVK 10-T	1050	910	810	10	7,5	3/4	500	65	660	1900	1500	380
SVK 15-T	1750	1400	1100	15	11	3/4	500	68	770	1900	1600	390
SVK 20-T	2050	1850	1600	20	15	3/4	500	68	770	1900	1600	400
SVK 7,5-TK	870	690	560	7,5	5,5	3/4	500	65	660	1900	1500	400
SVK 10-TK	1050	910	810	10	7,5	3/4	500	65	660	1900	1500	411
SVK 15-TK	1750	1400	1100	15	11	3/4	500	68	770	1900	1600	422
SVK 20-TK	2050	1850	1600	20	15	3/4	500	68	770	1900	1600	432

T: Tanküstü TK: Tanküstü Kurutucu

Serbest Hava Verimleri ISO 1217 EK C Standardına göre 1 bar hava basıncı, %0 bağıl nem ve 20°C hava giriş sıcaklığında ölçülmüştür. Debilerdeki Tolerans: %±6 dır.

KAYIŞ KASNAK TAHRİKLİ VİDALI KOMPRESÖRLER / BELT PULLEY DRIVEN AIR SCREW COMPRESSORS

MODEL	7,5 Bar	10 Bar	13 Bar	MOTOR		BAĞLANTI	SES	ÖLÇÜLER (mm)			AĞIRLIK
	L/min	L/min	L/min	HP	kW	(G")	Db (A)	X	Y	Z	(kg)
SVK 7,5	870	690	560	7,5	5,5	3/4	65	660	1030	850	190
SVK 10	1050	910	810	10	7,5	3/4	65	660	1030	850	200
SVK 15	1750	1400	1100	15	11	3/4	68	770	1030	950	210
SVK 20	2550	2050	1600	20	15	1	70	850	1000	1450	700
SVK 25	3250	2600	2000	25	18,5	1	71	850	1000	1450	725
SVK 30	3800	3300	2600	30	22	1	71	850	1000	1450	750
SVK 40	5100	4400	3600	40	30	1 1/4	72	950	1050	1550	850
SVK 50	6100	5200	4400	50	37	1 1/4	75	950	1050	1550	875
SVK 60	7500	6500	5600	60	45	1 1/2	75	1250	1400	1630	900
SVK 75	9400	8200	6900	75	55	1 1/2	77	1250	1400	1630	925
SVK 100	12100	10500	9000	100	75	2	77	1350	1500	1830	1450
SVK 125	15700	13500	11800	125	90	2	78	1800	2100	1900	1700
SVK 150	17800	16000	13900	150	110	2	78	1800	2100	1900	1850
SVK 150 L	19700	16600	14400	150	110	2	78	1800	2100	1900	2125
SVK 180	23400	19500	16800	180	132	2	78	1800	2100	1900	2200
SVK 220	27500	23700	19800	220	160	2 1/2	78	2000	2200	2100	3000
SVK 270	36700	30900	25200	270	200	3	79	2500	2500	2200	3700
SVK 340	44500	38000	32000	340	250	3	80	2500	2700	2300	4500

Serbest Hava Verimleri ISO 1217 EK C Standardına göre 1 bar hava basıncı, %0 bağıl nem ve 20°C hava giriş sıcaklığında ölçülmüştür. Debilerdeki Tolerans: %±6 dır.

İNVERTÖRLÜ DİREKT AKUPLE VİDALI KOMPRESÖRLER / DIRECT DRIVEN VSD SCREW AIR COMPRESSORS

MODEL	7,5 Bar	10 Bar	13 Bar	MOTOR		BAĞLANTI	SES	ÖLÇÜLER (mm)			AĞIRLIK
	L/min	L/min	L/min	Hp	Kw	(G")	Db (A)	X	Y	Z	(Kg)
SVK 20 VSD DC	2650	2050	1650	20	15	1	70	850	1350	1450	750
SVK 25 VSD DC	3200	2600	2100	25	18,5	1	71	850	1350	1450	780
SVK 30 VSD DC	3800	3100	2500	30	22	1	71	850	1350	1450	805
SVK 40 VSD DC	5100	4300	3700	40	30	1 1/4	72	980	1720	1550	925
SVK 50 VSD DC	6200	5200	4500	50	37	1 1/4	75	980	1720	1550	950
SVK 60 VSD DC	7500	6500	5400	60	45	1 1/2	75	1230	1850	1650	1000
SVK 75 VSD DC	9500	7800	6500	75	55	1 1/2	77	1230	1850	1650	1025
SVK 100 VSD DC	12100	10370	8540	100	75	2	77	1430	2200	1850	1600
SVK 125 VSD DC	15200	13210	11500	125	90	2	78	1630	2200	1850	1800
SVK 150 VSD DC	19700	16500	13700	150	110	2	78	1630	2500	1900	2200
SVK 180 VSD DC	23400	19500	16600	180	132	2	78	1630	2500	1900	2500
SVK 220 VSD DC	27500	23600	19600	220	160	2 1/2	78	1830	2950	1900	3400
SVK 270 VSD DC	36900	30600	25000	270	200	3	79	2300	3350	2200	4350
SVK 340 VSD DC	44500	38000	32000	340	250	3	80	2500	3550	2400	5300
SVK 430 VSD DC	54000	47000	41000	430	315	4	81	2500	3550	2400	5800
SVK 480 VSD DC	56000	51000	46000	480	355	4	81	2500	3550	2400	6150

VSD: Değişken Hız Sürücülü (İnvertörlü) DC: Direkt Akuple (Direct Coupling)

Serbest Hava Verimleri ISO 1217 EK C Standardına göre 1 bar hava basıncı, %0 bağıl nem ve 20°C hava giriş sıcaklığında ölçülmüştür. Debilerdeki Tolerans: %±6 dir.